附件 0111

上海市建设工程检测机构评估参数表

会员编号：0111　　单位名称：上海市园林绿化质量检测中心

项目	参数	执行标准	限制范围
园林绿化			
园林绿化			
土壤、底泥、沉积物、污泥			
	pH值	LY/T 1239-1999、DG/TJ 08-231-2013、DB31/T 661-2012、CJ/T 221-2005	
	水溶性盐分	LY/T 1251-1999(2010)、DG/TJ 08-231-2013、DB31/T 661-2012	DG/TJ 08-231-2013只做电导率法
	有机质	LY/T 1237-1999	
	碳酸钙	LY/T 1250-1999(2010)	
	有机物总量	CJ/T 221-2005	
	全盐量	LY/T 1251-1999(2010)	
	全氮	LY/T 1228-2015	只做凯氏定氮
	全磷	LY/T 1232-2015、CJ/T 221-2005	LY/T 1232-2015只做碱熔-钼锑抗比色法
	全钾	LY/T 1234-2015、CJ/T 221-2005	LY/T 1234-2015只做碱熔-火焰光度法
	水解性氮	LY/T 1228-2015	
	有效磷	LY/T 1232-2015、DB31/T 661-2012	
	有效钾	LY/T 1234-2015	
	腐殖质组成	LY/T 1238-1999	
	阳离子交换量	LY/T 1243-1999(2010)	
	钠	LY/T 1251-1999(2010)	
	钾	LY/T 1251-1999(2010)	
	钙	LY/T 1251-1999(2010)	
	镁	LY/T 1251-1999(2010)	
	碳酸根	LY/T 1251-1999(2010)	
	重碳酸根	LY/T 1251-1999(2010)	
	氯根	LY/T 1251-1999(2010)	
	硫酸根	LY/T 1251-1999(2010)	
	含水量	LY/T 1213-1999(2010)、LY/T 1210-1999(2010)、LY/T 1215-1999	
	含水率	CJ/T 221-2005	
	种子发芽指数	CJ/T 340-2016、GB/T 23486-2009	
	密 度(容 重)	LY/T 1215-1999(2010)	
	通气孔隙度	LY/T 1215-1999(2010)	
	最小持水量(田间持水量)	LY/T 1215-1999	
	最大吸湿量	LY/T 1216-1999	
	稳定凋萎含水量	LY/T 1217-1999	
	渗滤率	LY/T 1218-1999	
	颗粒组成	LY/T 1225-1999(2010)	密度计法
	有效土层	DG/TJ 08-231-2013	
	有效铜	LY/T 1260-1999、DB31/T 661-2012、NY/T 890-2004	

上海市建设工程检测行业协会 评估专用章

附件

上海市建设工程检测机构评估参数表

会员编号：0111　　单位名称：上海市园林绿化质量检测中心

项目	参数	执行标准	限制范围
	有效铁	LY/T 1262-1999、DB 31/T 661-2012、NY/T 890-2004	
	有效硫	DB31/T 661-2012	
	有效镁	DB31/T 661-2012	
	有效锰	DB31/T 661-2012	
	有效锌	DB31/T 661-2012	
	有效钼	DB 31/T 661-2012	
	有效砷	DB 31/T 661-2012	
	有效镉	DB 31/T 661-2012	
	有效铬	DB 31/T 661-2012	
	有效铅	DB 31/T 661-2012	
	有效汞	DB 31/T 661-2012	
	有效镍	DB 31/T 661-2012	
	有效硼	DB 31/T 661-2012	
	交换性钠	DB 31/T 661-2012	
	钠吸附比	DB 31/T 661-2012	
	铜	CJ/T 221-2005、HJ491-2019	
	锌	CJ/T 221-2005、HJ491-2019	
	铅	CJ/T 221-2005、GB/T 17141-1997	GB/T 17141-1997只做原子吸收分光光度法
	镉	CJ/T 221-2005、GB/T 17141-1997	
	镍	CJ/T 221-2005、HJ491-2019	
	铬	CJ/T 221-2005	
	砷	CJ/T 221-2005	
	有(速)效钾	DB31/T 661-2012	
	最大持水量	LY/T 1215-1999(2010)	
	毛管持水量	LY/T 1215-1999(2010)	
	非毛管孔隙	LY/T 1215-1999(2010)	
	毛管孔隙	LY/T 1215-1999(2010)	
	总孔隙度	LY/T 1215-1999(2010)	
	腐殖质全碳量	LY/T 1238-1999	
	胡敏酸和富啡酸总碳量	LY/T 1238-1999	
	胡敏酸碳量	LY/T 1238-1999	
	富啡酸碳量	LY/T 1238-1999	
	胡敏素碳量	LY/T 1238-1999	
基质、介质、绿化植物废弃物、有机肥、有机复混肥料			
	pH值	LY/T 1970-2011、DB31/T 288-2016、NY 525-2012	
	EC值	LY/T 1970-2011、DB31/T 288-2016、NY 525-2012	
	有机质	NY 525-2012	
	有机物总量	DB31/T 288-2016	DB31/T 288-2016附录A
	总氮	NY 525-2012	

上海市建设工程检测行业协会 评估专用章

附件

上海市建设工程检测机构评估参数表

会员编号：0111　　单位名称：上海市园林绿化质量检测中心

项目	参数	执行标准	限制范围
	总磷	NY 525-2012	
	总钾	NY 525-2012	
	含水量	LY/T 1970-2011	
	游离水	GB/T 8576-2010	
	种子发芽指数	GB/T 23486-2009	
	密度（干/湿）	LY/T 1970-2011、DB31/T 288-2016	
	非毛管孔隙度	LY/T 1970-2011、DB31/T 288-2016	DB31/T 288-2016附录B
	粒度（粒径）	LY/T 1970-2011、DB31/T 288-2016	LY/T 1970-2011附录A,DB31/T 288-2016附录C
	铅	GB/T 23349-2009	
	镉	GB/T 23349-2009	
	铬	GB/T 23349-2009	
	汞	GB/T 23349-2009	
	铜	NY/T 305.1-1995	
	锌	NY/T 305.2-1995	
水和废水			
	pH值	GB/T 6920-1986、LY/T 1275-1999	
	全盐量	HJ/T 51-1999	
	氯根	LY/T 1275-1999	
	硫酸根	LY/T 1275-1999	
	钠	LY/T 1275-1999	
	钾	LY/T 1275-1999	
	钙	LY/T 1275-1999	
	镁	LY/T 1275-1999	
	碳酸根	LY/T 1275-1999	
	重碳酸根	LY/T 1275-1999	
	铜	HJ 776-2015	
	锌	HJ 776-2015	
	铅	HJ 776-2015	
	镉	HJ 776-2015	
	铬	HJ 776-2015	
	砷	HJ 776-2015	
	硒	HJ 776-2015	
	硼	HJ 776-2015	

参数表发放日期：2020年06月29日　　有效期至：2022年06月30日

上海市建设工程检测行业协会 评估专用章